

Inbouw
mogelijkheden en materialen

Medische wandgoot BC 182

De medische wandgoot BC 182 kan geheel in de wand (Interwand) worden weggewerkt volgens een vast stramien per ruimte. In het stramien is ruimte voor een inbouwgoet voor 230V en data-aansluitingen. Daarnaast is er een speciale versie voor inbouw van medische gassen. De goten worden exact op lengte geleverd.

De goten kunnen geheel worden voorgemonteerd en 'stekerklaar' worden afgeleverd. Maar de componenten zijn ook los verkrijgbaar. De goet is weliswaar weggewerkt in de wand, maar blijft toch goed toegankelijk door middel van een klikdeksel dat te eenvoudig te verwijderen is. Dit voor het geval er achteraf nog aanvullende wensen zijn voor inbouw materiaal.



Medische wandgoot

Technische gegevens

Materiaal specificaties

Profiel ALMgSi 0,5 F22, geëxtrudeerd aluminium, volgens DIN 1748 anodis  kwaliteit

Oppervlakte behandeling Chromateren als voorbehandeling, daarna voorzien van slagvaste polyester poedercoating in kleur wit IW 202

Zaagtoleranties

Zaagtoleranties bij lengtes
< 2000 mm: +6 mm
> 2000 mm: +8 mm

Gewicht wandgoot BC 182 incl. deksels ... gr/meter

Aluminium gootprofiel type BC182 voor toepassing in metalen scheidingwand. Gecoat in de kleur wit overeenkomstig de specificaties van de wandenleverancier.



BC1829255/60-W Lengte 2550 mm
BC182-10/60-W per meter

Aluminium deksel voor goot type BC182. Gecoat in de kleur wit overeenkomstig de specificaties van de wandenleverancier.



BC182D-255-W Lengte 2550 mm
BC182D-10-W per meter

Snapbox inbouwdoos, 2-delig h.o.h. 71 mm



SB03


Snapbox lasdoos met deksel, incl. trekplaster



SB06

Gootaarding

BC182A45G



Dekselaarding

BC182A45D



Aardingsdraad (los)

BC182A



Sticker aardingssymbool, per vel

BC182AS




Klipjes (PVC grijs)
per 5 verpakt in zakje

BC182K5



Scheidingschot (PVC grijs)
met metalen strip
per meter

WT0501



Scheidingschot (aluminium,
blank geanodiseerd) per meter

WT06



Dubbele inbouwdoos (Spellsberg),
leeg

art.nr.



Transparante lasdoppen
per 5 verpakt in zakje

artnr



WCD-unit GIRA Systeem 55
zuiver wit, inclusief afdekraam,
inbouwdoos, lasdoos, doorbedrading
en montage in de goot

BC182-WCD1V-G55 enkelvoudig
BC182-WCD2V-G55 2-voudig
BC182-WCD3V-G55 3-voudig
BC182-WCD3V-G55 4-voudig
(WCD units andere fabrikaten op aanvraag)



2-voudige data-outlet GIRA
Systeem 55 zuiver wit, inclusief
inbouwdoos en montage in de goot.

BC182-D2V-G55



**montageset t.b.v. inbouw
medische gassen** type AGA

art.nr.

(montagesets andere leveranciers op aanvraag)



**gatdeksel t.b.v. inbouw
medische gassen** type AGA

art.nr.

(gatdeksel andere leveranciers op aanvraag)



BI Select BV
Postbus 112
9765 ZJ Eelde-Paterswolde

t 050 309 22 28
e info@biselect.nl
www.biselect.nl