

Energiezuilen



Fabrikaat:

BI Select

Type:

BP220 laptopzuil

Afmetingen:

Afmetingen aansluitdeel (breedte x diepte) (mm): 120x120 mm

Lengte (mm): 2200 mm (samengesteld)

Lengte BP220 aansluitdeel: 660 mm

Verjonging d.m.v. aluminium profiel rond 60mm met een lengte van 1540 mm
dekselopening: 80 mm

Buiten de door BI Select gehanteerde standaardlengtes kan de lengte van de BP220 laptopzuil op verzoek worden gevarieerd.

Materiaalspecificaties:

- **Aansluitzuil**
Materiaal: aluminium
Materiaaldikte (mm): 1,5
Oppervlaktebehandeling: voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Kleur: RAL9010 (wit) / op verzoek elke gewenste RAL-kleur
- **Afdekplaat/klikdeksel:**
Materiaal: aluminium
Materiaaldikte (mm): 1,5
Oppervlaktebehandeling: voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Kleur: RAL9010 (wit) / op verzoek elke gewenste RAL-kleur
- **buis rond 60 mm:**
Materiaal: aluminium
Materiaaldikte (mm): 1,5
Oppervlaktebehandeling: voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Kleur: RAL9010 (wit) / op verzoek elke gewenste RAL-kleur

**Bevestigingscomponenten:**

- [Vloerbevestigingsmogelijkheden](#)
Verzwaarde metalen vloerplaat zwart (afm. 300 x 300 x 30mm)
aan de zijkant voorzien van kleine wieltjes

Inbouwcomponenten:

Uitvoeringsvorm: dubbelzijdig

- [Schakelmateriaal WCD](#)
 - 2x 5-voudige (ra) WCD geïntegreerd in aluminium deksel, 5-voudig zwart Peha gemonteerd in BIS snapbox in combinatie met 1 lasdoos (BIS snapbox met deksel) aan elke zijde
 - Krulsnoer 230V 3G1,5 met een lengte van 7,5 / 10 meter incl. RA-steker afgemonteerd in lasdoos.

Prefab

Alle energiezuilen worden compleet voorgesamonteerd, dus inclusief inbouw materiaal, aansluitsnoeren, patchkabels en bevestigingscomponenten geleverd.

Montage

De zuilen plaatsen, steker in stopcontact en klaar is Kees (plug & play).

Duurzaam

Aluminium energiezuilen van BI Select zijn vormvast en zien er na jaren gebruik nog strak en netjes uit. Ze gaan een 'gebouw-leven'-lang mee. Omdat aansluitmateriaal ook achteraf nog gemonteerd of gewijzigd kan worden kan de energiezuil blijvend worden 'geactualiseerd' en worden afgestemd op gewijzigde aansluitbehoeften.

Constructie

In speciale gevallen kunnen wij in overleg met de opdrachtgever geheel nieuwe en op maat gemaakte constructies realiseren.

Meer info:

BI Select BV

050 - 309 2228
info@biselect.nl