

Wandgoten



Fabrikaat:

BI Select

Type:

BKG 190 (klapgoot)

Aluminium **klapgoot BKG 190** is standaard voorzien van aluminium scharnierdeksel incl. aarding.

Afmetingen:

Afmetingen (breedte x diepte) (mm): 190 x 70 mm

Lengte (mm): 1800 mm / 3600 mm

Buiten de door BI Select gehanteerde standaard lengtes kan de lengte van de BWG 190 op verzoek worden gevarieerd tot de volgende maximum lengtes: maximaal 5500 mm.

Materiaal specificaties

- **Klapgoot**
Materiaal: aluminium
Materiaaldikte (mm): 1,5
Oppervlaktebehandeling: voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Kleur: RAL9010 (wit) / op verzoek elke gewenste RAL-kleur
- **Scharnierdeksel:**
Materiaal: aluminium
Materiaaldikte (mm): 1,5
Oppervlaktebehandeling: voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Kleur: RAL9010 (wit) / op verzoek elke gewenste RAL-kleur



Bevestigingscomponenten

Eindstuk A.B.S., matzwart incl. bevestigingsset

Wand(doorvoer)rozet A.B.S., matzwart 2-delig

Afwerkbeugel Wit RAL 9010

Blinde koppeling Plaat(staal), gegalvaniseerd

Interne hoek 90° aluminium voorzien van slagvaste poedercoating incl. deksel, borging en bevestigingsgaten

Externe hoek 90° aluminium voorzien van slagvaste poedercoating incl. deksel, borging en bevestigingsgaten

Op aanvraag kunnen hoekstukken op maat worden gezaagd

Inbouw materiaal

Kabeldraagprofiel voorzien van kantrubber en klittenband, standaardlengtes 750 mm en 1500 mm

Aardlitze tbv aarding goot of deksel L= 450 mm

Voedingsblok GST-18 Gemonteerd in goot, per 1800 mm 1 voedingsblok, 1x voed/3x aftak of 1x voed/5x aftak

Koppelsnoer GST-18 3G1,5, standaardlengtes 2, 3 en 5 meter

Kabelclip PVC Per 5 stuks verpakt in zakje

Dataframe 4-voudig, standaard geschikt voor Cat5e, AMP of Avaya (andere merken op aanvraag)

4xWCD unit te monteren onder deksel

3xWCD aansluitunit m.b.v. GST-18 koppelsnoer aan te sluiten op GST-18 koppelblok

Dekselfixatiebeugel incl. bevestigingsset

Prefab

Alle klapgoten worden geheel op maat geleverd incl. scharnierdeksel en bevestigingscomponenten

Voor de 230 V wordt gebruik gemaakt van GST-18 snoeren en koppelblokken. De BWG190 klapgoot wordt compleet voorgemonteerd geleverd. Goot monteren, unit koppelen, datakabels inleggen en klaar is Kees.

Montage

De aluminium gootstemen zijn vormvast en laten zich gemakkelijk langs plint of aan de wand bevestigen. Op verzoek kunnen boorgaten aan de achterzijde of aan de zijkant van het profiel worden aangebracht.

Deze nieuwe variant van de wandgoot is voorzien van een scharnierend en afneembaar deksel waar alle data- en 230 Volt-aansluitingen achter verscholen zitten. Hierdoor is regulier schakelmateriaal overbodig geworden.

Duurzaam

Aluminium doorvoerkanalen van BI Select zijn vormvast en zien er na jaren gebruik nog strak en netjes uit. Ze gaan een 'gebouw-leven'-lang mee. Omdat BWG190 toegankelijk blijft door het klikdeksel kan aansluitmateriaal en bekabeling achteraf eenvoudig gewijzigd of aangevuld worden. De BWG190 kan daardoor blijvend worden 'geactualiseerd' en worden afgestemd op gewijzigde aansluitbehoeften.

Constructie

In speciale gevallen kunnen wij in overleg met de opdrachtgever geheel nieuwe en op maat gemaakte constructies realiseren.

Meer info:

BI Select BV

050 - 309 2228

info@biselect.nl